



ASCM 18 QM Select

Furadeira-parafusadeira sem fio com 4 velocidades

Furadeira-parafusadeira sem fio de 4 velocidades com motor sem escovas e interface QuickIN MAX. Potência incondicional para furar e abrir roscas até 12 mm e furar com serras copo HM.

293,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 116 11 64 00 0

Mais informação

- > Motor PowerDrive sem escovas da FEIN, completamente encapsulado e protegido contra o pó com grau de eficiência 30% superior e máxima vida útil.
- > Acionamento totalmente metálico com 4 velocidades. Velocidades de corte ideais para furar em metal e parafusos autorroscantes.
- > Interface de acessórios QuickIN MAX para todos os acessórios QuickIN e QuickIN MAX. Troca rápida entre as aplicações.
- > Torques elevados até 90 Nm.
- > Incl. bucha de fixação totalmente metálica QuickIN (120 Nm) com mordente de fixação de metal duro e elevadas forças de aperto.
- > Rotações ideais na 4ª velocidade (3850 rpm) para diâmetros pequenos.
- > Rotações ideais na 3ª velocidade (1950 rpm) para diâmetros de 8 mm.
- > Cortar roscas em 1ª velocidade de forma potente.
- > Ajuste eletrônico do torque.
- > Parafusa 10 x 400 mm parafusos sem furação prévia.
- > 2.500 parafusamentos (5x40 mm em madeira) com uma carga de bateria (6 Ah).
- > Um carregador para todas as baterias de lítio FEIN de todas as classes de tensão.
- > O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.
- > FEIN SafetyCell Technology. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

Envio

- ✓ 1 bucha de fixação QuickIN (120 Nm)
- ✓ 1 suporte para cinto
- ✓ 1 compartimento para bits
- ✓ 1 punho
- ✓ 1 mala de ferramentas em plástico

Equipamento

- ✓ Bucha de fixação amovível
- ✓ Desligamento eletrônico de torque



Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio HighPower
Interface sem fio	18 V
Motor	sem escovas
Engrenagem	4 velocidades
Interface de acessórios	QuickIN MAX
Rotações sem carga	400 / 800 / 1 950 / 3 850 r.p.m.
Binário máx. (duro/macio)	90 / 45 Nm
Configurações de torque	15 + 1
Medida de sujeição da bucha de fixação	1,5 - 13 mm
Parafusar	10 x 400 mm
Ø de perfuração aço	25 mm
Ø de perfuração em madeira	50 mm
Abrir rosca até	M 12
Peso sem bateria	1,50 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	73 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	84 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	86 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α hv 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	α h,D 1,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

