



GSZ 11-320 PERL

Rectificadora a direito 32 500/min

Retifica reta potente e de manuseio simples com profundidade de imersão elevada para trabalhos pesados de rebarbagem e lixagem em locais de difícil acesso.

519,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 223 22 60 00 0

Mais informação

- > Colar comprido e fino, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- > Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- > Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- > Eletrônica do taquímetro POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- > Revestimento de borracha substituível do colar.
- > Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.
- > Rotação variável permite a utilização de diversas ferramentas.

Envio

- ✓ 1 pinça de aperto Ø 8 mm
- ✓ Chave de boca 13
- ✓ Chave de boca 17

Equipamento

- ✓ Pescoço comprido



Aplicação

Fresar



Desbastar



Lixar



Rebarbar



Escovar



★ Adequado

★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 010 W

Potência efectiva

620 W

Rotações sem carga

9 500 - 32 500 r.p.m.

Corpo de lixar Ø máx.

45 mm

Pinça de aperto Ø máx.

8 mm

Gola de Ø

43 mm

Fresa máx. Ø

12 mm

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

2,10 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

85 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

96 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

98 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 αhv 3
vias

9,7 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido Kα

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação

