



GSZ 11-90 PERL

Rectificadora a direito 9 900/min

Retifica reta de manuseio simples e extremamente potente para o processamento de aço inoxidável, com profundidade de imersão elevada para trabalhos de lixagem e polimento.

589,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 223 23 60 00 0

Mais informação

- > Colar comprido e fino, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- > Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- > Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- > Eletrônica do taquímetro POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- > Revestimento de borracha substituível do colar.
- > Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.
- > Rotação variável permite a utilização de diversas ferramentas.

Envio

✓ 1 pinça de aperto Ø 8 mm

✓ Chave de boca 13

✓ Chave de boca 17

Equipamento

✓ Pescoço comprido



Aplicação

Lixar	★★
Cortar	★
Escovar	★★
Matear	★★
Polir	★★

- ★ Adequado
- ★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 010 W
Potência efectiva	620 W
Rotações sem carga	2 900 - 9 900 r.p.m.
Ferramenta de polimento Ø	80 mm
Corpo de lixar Ø máx.	50 mm
Pinça de aperto Ø máx.	8 mm
Gola de Ø	43 mm
Fresa máx. Ø	12 mm
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,20 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	85 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Nível de potência sonora LWA	96 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Valor de pico de som LpCpeak	98 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	1,5 m/s ²
Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	4,5 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

