



GSZ 4-280 EL

Rectificadora a direito 28 000/min

Retifica reta de manuseio simples com profundidade de imersão elevada para trabalhos de rebarbagem e lixagem em locais de difícil acesso.

419,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 223 24 60 00 0

Mais informação

- > Colar comprido e fino, bem como medida de fio máx. de 210 mm, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- > Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- > Rotação variável permite a utilização de diversas ferramentas.
- > Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.
- > Revestimento de borracha substituível do colar.

Envio

- ✓ 1 pinça de aperto Ø 6 mm
- ✓ Chave de boca 13
- ✓ Chave de boca 17

Equipamento

- ✓ Pescoço comprido



Aplicação

Fresar



Desbastar



Lixar



Rebarbar



Escovar



★ Adequado

★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

350 W

Potência efectiva

170 W

Rotações sem carga

13 000 - 28 000 r.p.m.

Corpo de lixar Ø máx.

20 mm

Pinça de aperto Ø máx.

6 mm

Gola de Ø

43 mm

Fresa máx. Ø

12 mm

Cabo com ficha

5 m

Peso segundo a EPTA

1,50 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

83 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

94 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

95 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α hv 3
vias

4,8 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação

