



## WSG 11-125

### Rebarbadora compacta Ø 125 mm

Prática esmerilhadeira Compact de 1100 W com elevada reserva de potência para trabalhos de rebarbagem, lixagem e corte eficazes.

159,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 221 77 60 00 0

## Mais informação

- > Escovas de carvão com durabilidade prolongada e mais desgaste do material do que as esmerilhadeiras equiparáveis.
- > Cabeça de acionamento totalmente metálica para a máxima robustez e vida útil.
- > A mais leve de sua classe.
- > H 07 Cabo industrial.
- > Os melhores valores de vibrações de sua classe.
- > Ajuste sem ferramentas, resguardo antirrotação.
- > Dispositivo de bloqueio do veio.
- > Mais segurança graças à proteção contra re arranque integrada.

## Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 par de flanges
- ✓ 1 punho adicional
- ✓ 1 chaves

## Equipamento

- ✓ Bloqueio de religamento



## Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



★ Adequado

★★ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 100 W

Potência efectiva

650 W

Rotações sem carga

11 000 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

125 mm

Elást. Ø do prato de apoio

125 mm

Flange

M 14

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

2,10 kg

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora  
LpA

90 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora  
LWA

101 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som  
LpCpeak

105 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1  $\alpha_{hv}$  3 vias

$\alpha_{h,AG}$  6,0 m/s<sup>2</sup>

Valor de vibração 2  $\alpha_{hv}$  3 vias

$\alpha_{h,SG}$  1,8 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição do valor medido K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exemplos de aplicação

