



## WSG 12-125 P

### Rebarbadora compacta Ø 125 mm

Prática esmerilhadeira Compact de 1200 W com elevada reserva de potência para trabalhos de lixagem e corte eficazes.

189,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 221 75 60 00 0

## Mais informação

- > Escovas de carvão com durabilidade prolongada e mais desgaste do material do que as esmerilhadeiras equiparáveis.
- > POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- > Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- > A mais leve e pequena de sua classe.
- > Cabeça de engrenagem totalmente de metal.
- > H 07 Cabo industrial.
- > Os melhores valores de vibrações de sua classe.

## Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 par de flanges
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 chaves

## Equipamento

- ✓ Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- ✓ Arranque suave
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga



## Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



★ Adequado

★★ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 200 W

Potência efectiva

650 W

Rotações sem carga

11 000 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

125 mm

Elást. Ø do prato de apoio

125 mm

Flange

M 14

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

2,10 kg

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora  
LpA

89 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora  
LWA

100 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

3 dB

Valor de pico de som  
LpCpeak

104 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1  $\alpha_{hv}$  3 vias

$\alpha_{h,AG}$  5,0 m/s<sup>2</sup>

Valor de vibração 2  $\alpha_{hv}$  3 vias

$\alpha_{h,SG}$  2,0 m/s<sup>2</sup>

Incerteza de medição do valor medido K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exemplos de aplicação

