



WSG 17-125 P

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

Prática esmerilhadeira Compact de com elevada reserva de potência para trabalhos de lixagem e corte eficazes.

224,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 222 07 60 00 0

Mais informação

- > Escovas de carvão com durabilidade prolongada e mais desgaste do material do que as esmerilhadeiras equiparáveis.
- > POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- > Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- > A mais leve e pequena de sua classe.
- > Cabeça de engrenagem totalmente de metal.
- > H 07 Cabo industrial.
- > Os melhores valores de vibrações de sua classe.

Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 par de flanges
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 chaves

Equipamento

- ✓ Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- ✓ Arranque suave
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga

Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



- ★ Adequado
- ★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 700 W
Potência efectiva	1 000 W
Rotações sem carga	11 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	90 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	101 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	105 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	5,0 m/s ²
Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	3,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

